

PRIMER FIX

IDM

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

PRIMER FIX IDM

HT-T-8005-01

DESCRIPCIÓN

Imprimación y promotor de adherencia a base de polímeros acrílicos de baja emisión de sustancias orgánicas volátiles. Listo para el uso en interiores y exteriores

USOS

El PRIMER FIX IDM es una imprimación idónea para mejorar la adherencia de todo tipo de revocos y enlucidos sobre soportes de hormigón, ladrillo, bloques ligeros o de yeso, así como sobre superficies no absorbentes como pavimentos cerámicos.

Es apto para su aplicación tanto en paredes como en suelos, en interior y exterior.

En pavimentos porosos de cemento, anhidrita o superficies lijadas, la imprimación actúa como fijador de los restos de polvo, favoreciendo una correcta adherencia de los morteros autonivelantes. Además, funciona como tapa-poros, mejorando el rendimiento y la durabilidad del sistema aplicado.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las superficies deben estar limpias, secas, curadas, exentas de aceites o grasas y de restos disgregables. No es necesario humedecer el soporte antes de la aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar antes de usar y aplicar sobre la superficie mediante brocha o rodillo. Después del tiempo de espera se puede proceder a la aplicación del revoco, enlucido o mortero autonivelante.

IDM S.L. No se hace responsable del uso inadecuado de sus productos ya que ni las condiciones, ni el modo de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse del correcto uso del producto.

PRIMER FIX

IDM

PRECAUCIONES

- Aplicar en temperaturas sobre el soporte comprendidas entre 5° y 35°.
- Proteger de las heladas.
- No utilizar en presencia de remotes de agua.
- Limpiar las herramientas con agua tras la aplicación de la imprimación.
- Es posible aplicar una segunda capa incluso cuando haya transcurrido un largo periodo de tiempo desde la primera aplicación.
- En fondos porosos o absorbentes se puede diluir con agua hasta un 20%
- El tiempo de espera antes de la aplicación del revoco, enlucido o mortero autonivelante es de 15 a 60 minutos dependiendo del soporte y de las condiciones atmosféricas.

DATOS TÉCNICOS

DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE APLICACIÓN

Apariencia	Líquido cremoso
Color	Rojo
Densidad	1,4±0,1 g/cm ³
pH	8
Temperatura de aplicación	5° - 35°C
Consumo	0,2-0,3 Kg/m ²

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados.

IDM S.L. No se hace responsable del uso inadecuado de sus productos ya que ni las condiciones, ni el modo de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse del correcto uso del producto.

PRIMER FIX

IDM

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

PRIMER FIX IDM se envasa en envases de 5 Kg. Conservación durante 12 meses en condiciones normales en un envase original cerrado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento o eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deberán consultar la versión más reciente de la Ficha de datos de seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

NOTA IMPORTANTE

Producto para uso profesional.

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto a un propósito particular. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

IDM S.L. No se hace responsable del uso inadecuado de sus productos ya que ni las condiciones, ni el modo de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse del correcto uso del producto.